

MY25 RENEGADE X XC 1000R



Catalyst Grey & Orange Crush

MOTOR	1000R
Tip	91 hp, Rotax 976 cc V-twin, racire cu lichid
Alimentare	Intelligent Throttle Control (iTC™) cu injectie EFI (Electronic Fuel Injection)
Transmisie cutie automata	Tip CVT Trepte L / H / N / R / P
Trenul de rulare	Selectabil 2WD / 4WD cu diferential fata auto-blocabil Visco-Lok QE
Asistenta la conducere	Moduri Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servodirectie	Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)

SUSPENSII	
Suspensie fata	Brat dublu in forma literei A cu bara stabilizatoare Cursa 9.2 in. (23.3 cm)
Amortizare fata	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Suspensie spate	Brat independent Torsional Trailing (TTI) Cursa 9.9 in. (25,1 cm)
Amortizare spate	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

ANVELOPE / JANTE	
Anvelope fata si spate	ITP Holeshott† ATR 25 x 8/11 x 12 in.
Jante	12 in. aluminiu cu beadlock

FRANE	
Fata	Doua discuri de 214 mm, cu etriere hidraulice cu doua pistoane
Spate	Disc de 214 mm, cu etriere hidraulice cu doua pistoane

Prețul final este exprimat în Euro și nu conține TVA. Plata se va face în Lei la cursul de vânzare al monedei Euro afișat de Banca Transilvania în ziua efectuării plății. Euronautica Internatională rezervă dreptul de a modifica prețurile fără anunț prealabil.

CARACTERISTICI

- Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)
- Frana de motor iEB™ (Intelligent Engine Braking)
- Diferential fata auto-blocabil Visco-Lok QE
- Amortizoare FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Scut fata si central
- Ghidon din aluminiu cu aparatori de maini
- Culoare, grafice si sa specifice pachetului X

DIMENSIUNI / CAPACITATI	
Greutate	795 lb (361 kg)
Lungime x Latime x Inaltime	86 x 48 x 49 in. (218.4 x 121.9 x 124 cm)
Ampatament 51 in. (129.5 cm)	51 in. (129.5 cm)
Garda la sol	10.5 in. (26.7 cm)
Inaltime sa	34.5 in. (87.7 cm)
Capacitate portbagaj	Spate: 35 lb (16 kg)
Capacitate stocare	-
Capacitate tractare	1,300 lb (590 kg)
Rezervor combustibil	5.4 gal (20.5 L)

DOTARI	
Ceas de bord	Ecran digital diagonala 4.5 in
Alte dotari	Priza tip bricheta in consola, conector standard (15-A)
Pornire	Sistem Siguranta Digital Codificat RF (D.E.S.™.)
Sistem iluminare	Faruri LED
Troliu	Preclabat pentru troliu
Sa	Standard
Ghidon	Din aluminiu cu aparatori de maini
Protectie	Bara protectie fata Scut fata si central

can-am

