

2026 MAVERICK R X RS 999T DCT



Triple Black

CARACTERISTICI

Diferențial frontal Smart-Lok™**
Amortizoare FOX† 3.0 PODIUM RC2† PIGGYBACK cu bypass, reglaje de compresie pe două viteze și revenire
Ecran tactil de 10.25 in
Anvelope ITP XNR Tenacity de 32 de in
Roți beadlock de 16 in
Cameă video față și spate
Volan telescopic cu comenzi pentru integrate
Plafon rigid complet
Scut complet din plastic
Centura de siguranță cu prindere în 4 puncte cu protecții pentru umeri
Faruri LED premium de înaltă performanță
LED Can-Am Signature
Spațiu de depozitare central pe bord cu suport pentru telefon mobil
Grafică/scaune X-package
Magnetou de 1700 W
Claxon
Cheie cu Sistem de Securitate Codificat Digital RF (D.E.S.S.™) cu buton Pornire/Oprire

MOTOR	999T DCT
TIP	240 CP, motor Rotax 999T, Turbocompresor cu trei cilindri, răcit cu lichid, cu intercooler integrat și filtru de aer de înaltă performanță.
SISTEM ALIMENTARE	Control Inteligent al Accelerației (ITC™) cu Injecție Electronică de Combustibil (EFI).
TRANSMISIE	Rotax DCT, 7 viteze cu treapta High și Low
TREN DE RULARE	Diferențial frontal blocabil cu tehnologie exclusivă Smart-Lok™ 2WD / 4WD cu diferențial frontal blocat / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL.
SERVODIRECTIE	Servodirecție Dinamică de înalt Cuplu Tri-Mod Gen 2.
SUSPENSII	
SUSPENSIE FATA	Braț Dublu în A din aluminiu forjat pentru sarcini grele, cu fuzetă înaltă, cu bară stabilizatoare / cursa suspensiei de 25 in. (63,5 cm).
AMORTIZARE FATA	Amortizoare FOX† 2.5 PODIUM RC2† PIGGYBACK cu bypass, reglaje de compresie și revenire pe două viteze
SUSPENSIE SPATE	Braț (4 Link Trailing arm) din aluminiu forjat pentru sarcini grele, cu fuzetă înaltă / cursa suspensiei de 25.5 in. (64,8 cm).
AMORTIZARE SPATE	Amortizoare FOX† 3.0 PODIUM RC2† PIGGYBACK cu bypass, reglaje de compresie și revenire pe două viteze.
ANVELOPE/JANTE	
FATA/SPATE	ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16 in.
JANTE	16 in. Aluminiu, tip Beadlock.
FRANE	
FATA	Etrier hidraulic cu piston triplu de 32 mm cu un disc de 265 mm.
SPATE	Etrier hidraulic cu piston dublu de 30 mm cu un disc de 255 mm.

DIMENSIUNE/CAPACITATE	
CUSCA	Opel de înaltă rezistență (Dual phase)
GREUTATE	2,240 lb (1,016kg)
L x W x H	140 x 78.1 x 71.5 in. (355.6 x 198.5 x 181.5 cm)
AMPATAMENT	108 in. (274.3 cm)
GARDA LA SOL	17 in. (43.2 cm)
CAPACITATE BENA	200 lb (90 kg)
CAPACITATE STOCARE	Total: 2.1 gal (8.1 L)
CAPACITATE REZERVOR	13.2 Gal (50 L)
DOTARI	
CEAS DE BORD	Display digital lat de 4.5 in cu tastatură și display tactil de 10.25 in
MAGNETOU	1700-W
ALTE DOTARI	USB A (2 porturi de încărcare și 1 port de comunicare), Ieșire DC (10-A).
SISTEM ILUMINARE	Faruri LED premium de înaltă performanță, Faruri LED Signature Can-Am.
TROLIU	Bară de protecție pregătită pentru troliu (4,500 lb / 2,041 kg troliu neinstalat).
SISTEM ANTIFURT	Cheie cu Sistem de Securitate Codificat Digital RF (D.E.S.S.™) cu buton Pornire/Oprire.
PROTECTIE	Plafon rigid complet, Uși premium, Deflector frontal inferior, Puncte ancorare față/ spate, Scut complet din plastic.

