


2026 MAVERICK R X RS 999T DCT SAS



 Dusty Navy & Legion Red

CARACTERISTICI

Tehnologie Smart-Shox cu supapă Live Gen 3
Sistem spate 4-Link cu trailing arm de 77" și fuzetă HD înaltă din aluminiu
Diferențial frontal Smart-Lok™**
Amortizoare FOX 3.0 PODIUM RC2, tip piggyback, cu sistem bypass și reglaje separate pentru compresie (low/high speed) și revenire
Ecran tactil de 10.25 in
Anvelope ITP XNR Tenacity de 32 de in
Jante beadlock de 16 in, realizate prin tehnologie flow-formed
Cameiă video față și spate
Volan cu reglaj telescopic și butoane de control multimedia
Plafon rigid complet
Scut complet din plastic
Centura siguranta cu prindere în 4 puncte cu protecții pentru umeri
Faruri LED premium de înaltă performanță
Faruri LED Signature Can-Am
Spațiu de depozitare central pe bord cu suport pentru telefon mobil
Grafică/scaune X-package
Magnetou de 1700 W
Claxon g
Cheie cu Sistem de Securitate Codificat Digital RF (D.E.S.S.™) cu buton Pornire/Oprire

MOTOR

999T DCT

TIP	240 cp, motor Rotax 999T DCT, 999 cc Turbocompresor cu trei cilindri, răcit cu lichid, cu intercooler integrat și filtru de aer de înaltă performanță.
SISTEM ALIMENTARE	Control Inteligent al Accelerației (iTC™) cu Injecție Electronică de Combustibil (EFI).
TRANSMISIE	Rotax DCT, 7 viteze cu trepte High și Low
TREN DE RULARE	Diferențial frontal blocabil cu tehnologie exclusivă Smart-Lok™: 2WD / 4WD cu diferențial frontal blocat / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL.
SERVODIRECTIE	Servodirecție Dinamică de halt Cuplu Tri-Mod Gen 2.

SUSPENSII

SUSPENSIE FATA	Braț Dublu în A din aluminiu forjat pentru sarcini grele, cu fuzetă înaltă, cu bară stabilizatoare / cursa suspensiei de 25 in. (63,5 cm).
AMORTIZOARE FATA	Amortizoare FOX† 2.5 PODIUM1 PIGGYBACK cu bypass și tehnologie Smart-Shox cu Supapă Live Gen 3 (Compresie și Revenire cu Supapă Duală).
SUSPENSIE SPATE	Braț 4 Link Trailing arm din aluminiu forjat Heavy Duty, cu fuzetă înaltă / cursa suspensiei de 26 in. (66 cm).
AMORTIZOARE SPATE	Amortizoare FOX† 3.0 PODIUM1 PIGGYBACK cu bypass și tehnologie Smart-Shox cu Supapă Live Gen 3 (Compresie și Revenire cu Supapă Duală).

ANVELOPE/JANTE

FATA/SPATE	ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16 in.
JANTE	16 in. Aluminiu (tehnologie flow-formed) tip Beadlock.

FRANE

SPATE	Etrier hidraulic cu piston triplu de 32 mm cu un disc de 265 mm.
FATA	Etrier hidraulic cu piston dublu de 30 mm cu un disc de 255 mm disc

DIMENSIUNE/CAPACITATE

CUSCA	Øpl de înaltă rezistență (Dual phase)
GREUTATE	2,250 lb (1,020kg)
L x W x H	140 x 78.1 x 71.5 in. (355.6 x 198.5 x 181.5 cm)
AMPATAMENT	108 in. (274.3 cm)
GARDA LA SOL	17 in. (43.2 cm)
CAPACITATE BENA	200 lb (90 kg)
CAPACITATE STOCARE	Total: 2.1 gal (8.1 L)
CAPACITATE REZERVOR	13.2 Gal (50 L)

DOTARI

CEAS DE BORD	Display digital lat de 4.5 in cu tastatură și display tactil de 10.25 in
MAGNETOU	1700-W
ALTE DOTARI	USB A (2 porturi de încărcare și 1 port de comunicare), lășire DC (10-A).
SISTEM ILUMINARE	Faruri LED premium de înaltă performanță, Faruri LED Signature Can-Am
TROLIU	Bară de protecție pregătită pentru trolu (4,500 lb / 2,041 kg trolu neinstalat).
SISTEM ANTI-FURT	Cheie cu Sistem de Securitate Codificat Digital RF (D.E.S.S.™) cu buton Pornire/Oprire.
PROTECTIE	Plafon rigid complet, Uși premium, Deflector frontal inferior, Puncte ancorare față/ spate, Scut complet din plastic.

