

2026 OUTLANDER 6X6 DPS 700 T



Granite Grey

CARACTERISTICI/DOTARI

Servodirecție dinamică Tri-Mode (DPS)
4WD / 6WD selectabil cu diferențial față Visco-4Lok QE
Transmisie primară pDrive CVT cu calibrare pentru lucru și treaptă Extra Low
Moduri motor și tehnologie de frânare inteligentă la motor (iEB)
Anvelope XPS Trail King 26 in. cu jante din oțel 12 in.
Sistem de securitate RF D.E.S.S.™
Capacitate benă 1.000 lb (454 kg)
Capacitate remorcă 1.830 lb (830 kg)
Faruri și stopuri LED
Oglindă
Semnalizatoare
Claxon cu manetă pentru semnalizare

MOTOR	700
TIP	50 CP / 41 lb-ft, Rotax® ACE 650 cc monocilindru, răcit cu lichid
ALIMENTARE	Control inteligent al accelerației (iTC™) cu injecție electronică (EFI)
TRANSMISIE	Transmisie primară pDrive CVT cu calibrare pentru lucru Extra low L / H / N / R / P
TREN DE RULARE	4WD / 6WD selectabil cu diferențial față Visco-4Lok QE
ASISTENTA LA CONDUS	Moduri Work / Standard / Sport Frânare inteligentă la motor (iEB™)
SERVODIRECTIE	Servodirecție dinamică Tri-Mode (DPS)
SUSPENSIONS	
SUSPENSIE FATA	Braț dublu tip A cursă suspensie 9,8 in. (24,8 cm)
AMORTIZARE FATA	Amortizare pe ulei (REC calibration)
SUSPENSIE SPATE	Braț dublu tip A cursă suspensie 9,7 in. (24,7 cm)
AMORTIZARE SPATE	Amortizare pe ulei (REC calibration)
ANVELOPE/JANTE	
ANVELOPE FATA/SPATE	XPS Trail King - 26 x 8/10 x 12 in.
JANTE	12 in. otel
FRANE	
FATA	Discuri 214 mm cu etriere hidraulice cu dublu piston
SPATE	Discuri 214 mm cu etriere hidraulice cu dublu piston

DIMENSIUNI/CAPACITATE	
GREUTATE	1,134 lb (514 kg)
L x W x H (CUOGLINZI)	116.3 x 48.8 x 57.3 in. (295.3 x 124 x 145.6 cm)
AMPATAMENT	85.7 in. (217.6 cm)
GARDA LA SOL	12 in. (30.5 cm)
INALTIME SA	36.8 in. (93.4 cm)
CAPACITATE PORTBAGAJ	Fata: 120 lb (54.4 kg)
CAPACITATE STOCARE	Fata: 8 gal (30 L) Spate: 58 gal (220 L) Total : 66 gal (250 L)
CAPACITATE REMORCARE	1,830 lb (830 kg)
CAPACITATE BENA	1,000 lb (454 kg)
REZERVOR COMBUSTIBIL	5.1 gal (19.5 L)

DOTARI	
CEAS DE BORD	Afișaj digital 4,5 in.
MAGNETOU	500-W
ALTE DOTARI	Compartiment mânuși
PORNIRE	RF D.E.S.S.™
SISTEM ILUMINARE	Faruri și stopuri LED
SA	Standard
GHIDON	Standard
PROTECTIE	Scut inferior complet
CARLIG REMORCARE	Tip 2 in., cârlig rotund și biă

