

2026 TRAXTER XU HD7 T



Compass Green

CARACTERISTICI

Directie asistată dinamică (DPS)
Încălzire completă
Trolu de 4.500 lb (2.041 kg)
Cheie RF D.E.S.S. cu buton Start / Stop
Sistem de control al emisiilor (CARB)
Claxon integrat în maneta de semnalizare
Semnalizatoare și lumini de poziție
Oglindă laterale conforme CE
Cârlig de prindere pe bara metalică frontală
Limitator de viteză utilitar: 40-60 km/h viteză maxima

MOTOR	HD7
TIP	52 CP / 42 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc monocilindru, răcire cu lichid, convertor catalitic
SISTEM ALIMENTARE	Control Inteligent al Accelerației (iTC™) cu injecție electronică de combustibil (EFI)
TRANSMISIE	pDrive primary CVT cu frânare de motor și protecție electronică a curelei de transmisie L / H / N / R / P
TREN DE RULARE	Mod Turf selectabil / 2WD / 4WD cu diferențial față Visco-Lok® auto-blocant
ASISTENTA LA CONDUS	Control electronic pentru coborârea în pantă Moduri ECO™ / ECO™ Off / Work Limitator de viteză
SERVODIRECTIE	Directie asistată dinamică (DPS™)
SUSPENSII	
SUSPENSIE FATA	Braț dublu A / cursă suspensie 10 in. (25.4 cm)
AMORTIZARE FATA	Amortizare pe gaz cu tub dublu
SUSPENSIE SPATE	TTA cu bară antiraliu externă / cursă suspensie 10 in. (25.4 cm)
AMORTIZARE SPATE	Amortizare pe gaz cu tub dublu
ANVELOPE/JANTE	
FATA/SPATE	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9/11 x 14 in.
JANTE	14 in. aluminiu turnat
FRANE	
FATA	Discuri duble 220 mm cu etrieri hidraulici cu două pistoane
SPATE	Discuri duble 220 mm cu etrier hidraulic cu un singur piston
ALTELE	Mecanism de menținere a frânei

DIMENSIUNE/CAPACITATE

CUSCA	Cușcă profilată ROPS aprobata
GREUTATE	1,516 lb (687.8 kg)
L x W x H	125.7 x 62 x 78 in. (319,4 x 157,5 x 198,1 cm)
AMPATAMENT	83 in. (211.5 cm)
GARDA LA SOL	11 in. (28 cm)
DIMENSIUNI BENA	38 x 54.5 x 12 in. (96.5 x 138.4 x 30.5 cm)
CAPACITATE BENA	1,000 lb (454 kg)
CAPACITATE HAION	250 lb (113.4 kg)
CAPACITATE STOCARE	Total: 6.5 gal (24.5 L)
CAPACITATE TRACTARE	2,500 lb (1,134 kg)
SARCINA UTILA	1,500 lb (680 kg)
CAPACITATE REZERVOR	10.6 gal (40 L)
CAPACITATE PASAGERI	3

DOTARI

CEAS DE BORD	Afișaj digital lat de 7.6 in. cu tastatură
BATERIE	12-V (30 amp/h)
MAGNETOU	650-W
ALTE DOTARI	DC outlet (10-A)
SISTEM ANTI-FURT	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) cu buton Start/Stop
SISTEM ILUMINARE	Putere iluminare față 110 W Faruri LED și stopuri premium LED
TROLIU	4,500 lb (2,041 kg) trolu cu cablu sintetic
SA	Bancă 60/40 VERSA-PRO cu scaune pasager rabatabile în sus, Cârlige, Husă de scaun ranforsată, scaun șofer reglabil
VOLAN	Reglaj înclinare volan
PROTECTIE	Bară frontală din oel integrată Scut central plastic HMWPE
CARLIG	Cuplă de remorcă 2 in. cu cârlig spate, bilă de remorcă și conexiune pentru remorcă

can-am

